

JIS G3322:2012規格品
不燃材認定 NM-8697



No.562S

耐摩サンドホワイト 耐汚染

マンセル値: 3.3GY 7.5/0.8
日射反射率: 65%



No.564S

耐摩クリーム 耐汚染

マンセル値: 4.8Y 7.2/2.3
日射反射率: 63%



No.536S

耐摩シルバーブラウン 耐汚染

マンセル値: 7.1Y 6.1/0.9
日射反射率: 52%



No.537S

耐摩シルバー 耐汚染

マンセル値: 2.0B 6.5/0.3
日射反射率: 55%



No.513S

耐摩ダークブルー JIS 5類

マンセル値: 3.5PB 2.3/2.8
日射反射率: 45%



No.523S

耐摩ブルー JIS 5類

マンセル値: 7.5B 3.1/3.9
日射反射率: 49%



No.538S

耐摩パールブラウン JIS 5類

マンセル値: 3.6YR 3.3/0.8
日射反射率: 47%



No.539S

耐摩こげ茶色 JIS 5類

マンセル値: 7.2YR 2.9/0.9
日射反射率: 44%



No.527S

耐摩グリーン JIS 5類

マンセル値: 1.8G 3.3/0.7
日射反射率: 47%



No.518S

耐摩ワインレッド JIS 5類

マンセル値: 6.0R 2.5/2.1
日射反射率: 45%



No.528S

耐摩あかさび色 JIS 5類

マンセル値: 0.7YR 2.9/3.7
日射反射率: 46%



No.529S

耐摩れんが色 JIS 5類

マンセル値: 8.3R 3.6/5.2
日射反射率: 52%



No.570S

耐摩いぶし銀 JIS 5類

マンセル値: 6.5Y 3.8/0.1
日射反射率: 41%



No.590S

耐摩ブラックパール JIS 5類

マンセル値: 7.4P 3.3/0.2
日射反射率: 47%



No.540S

耐摩ブラック JIS 5類

マンセル値: 4.1PB 2.6/0.5
日射反射率: 44%



No.640S

耐摩ネオブラック【エキストラ色】 JIS 5類

マンセル値: 8.8B 2.5/0.3
日射反射率: 43%



No.517S

耐摩緑青色

マンセル値: 2.8BG 5.5/3.4
日射反射率: 57%



No.521S

耐摩グレー

マンセル値: 7.0BG 5.2/0.4
日射反射率: 54%

全色、遮熱塗装品。JIS G3322が定める5類相当品（詳しくはP12をご覧ください）には JIS 5類 マークが付いています。

耐汚染塗装品には 耐汚染 マークが付いています。